

#### ACCESSOIRES

La cassette à épissures et de couplage DIAMOND flexos offre une modularité unique et un confort d'utilisation élevé. Malgré sa construction très compacte, l'angle de courbure de  $> 32$  mm est toujours maintenu lors de l'utilisation de manchons d'épissures ou de coupleurs.

#### CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Système unique, multi-fonctionnel et convivial
- ▶ Construction compacte (155 x 92 x 6 mm) qui permet le montage de 4 cassettes ( max. 12 fibres chacune) dans un panneau de 1U
- ▶ Passage des fibres par les côtés ou par le bas de la cassette à épissures
- ▶ Décroisement des fibres aisé en conservant le rayon de courbure de  $>32$  mm
- ▶ Maintien du rayon de courbure de  $>32$ mm, même si les 13 manchons d'épissures ANT sont insérées dans le support pour manchons
- ▶ Accessoires disponibles: décharge de traction (pour fibres et câbles) et supports pour manchons d'épissure ou pour coupleurs
- ▶ Outil d'insertion des fibres intégré dans chaque cassette à épissures
- ▶ Peigne de décharge de traction pour les fibres pouvant supporter jusqu'à 12 fibres de 0,9mm
- ▶ Charnière latérale intégrée dans la cassette à épissure (pas de risque de perte)
- ▶ Absence complète d'angles et arêtes qui pourraient endommager les fibres pendant l'exploitation

#### INFORMATIONS DE COMMANDE

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	NR. COMMANDE
Cassette à épissures <i>flexos</i>	Cassette à épissures pour max. 12 fibres, incl. outil d'insertion des fibres. Dimensions: 155 x 92 x 6 mm Matériel: PC Polycarbonate	EQN 1010382
Couvercle plastique	Couvercle en plastique Dimensions: 155 x 92 x 2,1 mm Matériel: ABS	DAC 1008244
Couvercle aluminium	Couvercle en aluminium Dimensions: 155 x 92 x 1 mm Matériel: Aluminium	DAC 1008247



EQN 1010382



DAC 1008244



DAC 1008247

## INFORMATIONS DE COMMANDE

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	NR. COMMANDE
Peigne de décharge de traction pour fibres de Ø 0,9 mm	Peigne de décharge de traction pour max. 12 fibres de Ø 0.9 mm Dimensions: 23 x 6 x 2 mm Matériel: PC Polycarbonate	DAD 1038459
Support pour manchons d'épissures ANT	Support pour max.13 manchons d'épissures ANT - Dimensions: 33,5 x 34,5 x 4,5 mm Matériel: PC Polycarbonate	DAD 1008842
Support pour manchons d'épissures Ø 2,4 à 2,7mm thermorétractables	Support pour max. 6 manchons d'épissures Ø 2,4 à 2,7 mm thermorétractables Dimensions: 29,5 x 33 x 4 mm Matériel: ABS	DAD 1038458
Support pour coupleurs Ø 2,7 à 3,0 mm	Support pour max. 6 coupleurs Ø 2,7 à 3 mm Dimensions: 29,5 x 33 x 4 mm Matériel: ABS	DAD 1038456

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	NR. COMMANDE
Manchon d'épissure ANT	Manchon d'épissure ANT (à l'unité) Longueur 30mm	EQN 1003093
Micro-manchon d'épissure thermo rétractable	Micro-manchon d'épissure thermo rétractable Longueur 25mm, Ø 1,3 mm	EQN 1040237
Manchon d'épissure thermo rétractable	Manchon d'épissure thermo rétractable Longueur 25mm, Ø 2,4 mm	EQN 1056897
Manchon d'épissure thermo rétractable	Manchon d'épissure thermo rétractable Longueur 45mm, Ø 2,4 mm	EQN 1003094
Manchon d'épissure thermo rétractable	Manchon d'épissure thermo rétractable Longueur 60mm, Ø 2,4 mm	EQN 1003095

