

PANNEAUX 19"

Le châssis flexBGT 4 U de 19" pouces de Diamond autorise une densité de montage pouvant atteindre 288 fibres. Ce BGT regroupe jusqu'à 12 modules enfichables compacts, comportant chacun 7 sous-unités (TE) dans les trois unités de hauteur supérieures. Un tiroir coulissant d'une grande flexibilité, doté d'un blocage sur l'avant ou l'arrière, est fixé dans l'unité de hauteur inférieure et la quatrième, ce qui offre un avantage en fonction de l'infrastructure ou des besoins de l'installation.

Le cadre de guidage et le tiroir sont protégés par un revêtement par poudrage gris anthracite et permettent une manipulation très agréable. Les fibres résiduelles éventuelles sont donc immédiatement décelables. Les câbles préconfectionnés FanOut ou BreakOut, ainsi que les tubulures de raccordement sont fixés sur le côté à l'arête continue du cadre.

Dans le cas du tiroir frontal 1 U, il est possible de choisir si quatre étriers de guidage et un chemin de câbles ou deux doivent être montés ensemble. Grâce aux aimants enchâssés, la bande de marquage peut être apposée directement sur les étriers de guidage, le chemin de câbles ou la plaque frontale. Egalement revêtus par poudrage, les modules enfichables compacts en aluminium sont légers. Quant aux cassettes d'épissures, elles peuvent être placées en parallèle, à côté du guidage fixe des câbles cylindriques rainurés / fibres avec un couvercle de protection encliquetable. Les fentes prévues dans le module enfichable compact permettent de fixer individuellement les surplus de câble BreakOut ou de patchcâble au moyen d'attaches ou de bandes velcro.

CARACTÉRISTIQUES

Châssis 4 U

- ▶ Décharge de traction des câbles possible par l'arrière
- ▶ Cadre de guidage protégé par un revêtement par poudrage
- ▶ Tiroir avec revêtement par poudrage, blocage, coulissant vers l'avant / arrière
- ▶ Equipement modulaire grâce à un «système de composants modulaire» pour E-2000™ et F-3000™
- ▶ Livraison du châssis BG 4 U avec 4x étriers de guidage simples, 4x étriers de guidage doubles, clics de fixation, 1x bande de marquage (hauteur de 43 mm), matériau de fixation de 19".

Modules enfichables compacts

- ▶ Modules pour fixations par attaches rapides de 1,6 mm
- ▶ Modules avec compartiments séparés pour câbles cylindriques rainurés et pigtails, couvercle de protection inclus
- ▶ Modules avec tubulures de raccordement pour câbles cylindriques rainurés, matériaux de fixation inclus
- ▶ Modules avec désignation des ports sérigraphiée
- ▶ Modules E-2000™ et blind avec bande de marquage supplémentaire
- ▶ Module 3 U / 7 TE pour F-3000™ Duplex Junior jusqu'à 24 fibres
- ▶ Module enfichable avec possibilité de cassette supplémentaire pour les surlongueurs.

Rangement jusqu'à 10 mètres de câble / patchcâble:

Longueur maximale rangée par module enfichable Blind avec un câble Ø=2,8mm:

| | |
|--|----------|
| dans la cassette pour les surlongueurs | L = 6 m |
| dans le compartiment intégré | L = 4 m |
| dans la cassette et le compartiment | L = 10 m |



SPÉCIFICATIONS

- ▶ **Matériau:** Châssis BGT et plaque frontale 1 U de 19" en acier inoxydable
Modules enfichables compacts en aluminium, place frontale en aluminium anodisé argent
Cadre de guidage, tiroir et modules avec un revêtement par poudrage gris anthracite
- ▶ **Dimensions:** Cotes du BGT 3 U de 19": 482,6 (19") x 133,35 (3 U) x 300 mm (L x H x P)
Cotes du BGT 4 U de 19": 482,6 (19") x 177,80 (4 U) x 300 mm (L x H x P)
- ▶ **Poids (modules prêts à épisser):**

| | |
|---|--------------|
| Châssis BGT 3 U de 19" | 1700 grammes |
| Châssis BGT 4 U de 19" | 3150 grammes |
| Module enfichable compact 3 U / 7 TE, 12x F-3000™ Duplex Junior | 320 grammes |
| Module enfichable compact 3 U / 7 TE, 6x E-2000™ Duplex Compact | 330 grammes |
| Module enfichable compact 3 U / 14 TE, 12x E-2000™ Duplex Compact | 410 grammes |
| Module enfichable compact 3 U / 7 TE blind | 210 grammes |
| Plaque obturatrice 3 U / 7 TE | 32 grammes |
| Chemin de câbles | 220 grammes |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| DÉSIGNATION | DESCRIPTION | N° DE COMMANDE |
|--|--|--|
| BGT 3 U de 19" | Châssis 3 U de 19" équipé de: - parois latérales, équerres | EOG 1073803 |
| BGT 4 U de 19" | Châssis 4 U de 19" équipé de: - parois latérales, équerres - tiroir et plaque frontale de tiroir de 19" (1 U) | EOG 1073337 |
| Module enfichable compact 3 U / 7 TE 6x E-2000™ Duplex Compact (hauteur=128,5 mm, profondeur=247 mm) | Equipé de: 6x raccords, 12x pigtails, 1x cassette d'épissures E-2000™ Compact Duplex, MM50 µm E-2000™ Compact Duplex, MM50 µm OM3 E-2000™ Compact Duplex, SM9 µm 0° E-2000™ Compact Duplex, SM9 µm 8° | EOG 1073338 EOG 1073339 EOG 1073340 EOG 1073341 |
| Module enfichable compact 3 U / 14 TE 12x E-2000™ Duplex Compact (hauteur=128,5 mm, profondeur=247 mm) | Equipé de: 12x raccords, 24x pigtails, 2x cassettes d'épissures E-2000™ Compact Duplex, MM50 µm E-2000™ Compact Duplex, MM50 µm OM3 E-2000™ Compact Duplex, SM9 µm 0° E-2000™ Compact Duplex, SM9 µm 8° | EOG 1073342 EOG 1073343 EOG 1073344 EOG 1073345 |
| Module enfichable compact 3 U / 7 TE 12x F-3000™ Duplex Junior (hauteur=128,5 mm, profondeur=247 mm) | Equipé de: 12x raccords, 24x pigtails, 2x cassettes d'épissures F-3000™ Duplex Junior, MM50 µm F-3000™ Duplex Junior, MM50 µm OM3 F-3000™ Duplex Junior, SM9 µm 0° F-3000™ Duplex Junior, SM9 µm 8° | EOG 1073346 EOG 1073347 EOG 1073348 EOG 1073349 |
| Module enfichable compact 3 U / 7 TE Blind (hauteur=128,5 mm, profondeur=247 mm) | équipé de: - module de base, plaque obturatrice avec bande de marquage | EOG 1073350 |
| Plaque obturatrice 3 U / 7 TE (hauteur=128,5 mm) | Plaque obturatrice en aluminium 3 U / 7 TE | EOG 1073320 |
| Chemin de câbles | Chemin de câbles pour plaque frontale 1 U | EQN 1023399 |

[1 TE (sous-unité) = 5,08 mm, 7 TE = 35,56 mm, 14 TE = 71,12 mm]



EQN 1073349



EQN 1073341



EQN 1073350



EQN 1073803