

DIAMOND *flexos*

Composants passifs en fibre optique

DISTRIBUTEURS MURAUX

Le BEP (Building Entry Point) de la Diamond SA permet le travail d'épissure de composants passifs.

Le boîtier peut contenir 1 cassette pour une quantité d'épissure maximale de 12 fibres.

Grâce à son couvercle verrouillable, ce boîtier peut être utilisé par des clients finaux, installé sur des chantiers et convient particulièrement aux petites habitations ainsi que comme coffret de distribution par étage.

Le boîtier est en plastique et certifié IP55.

L'introduction de câble avec les presses étoupes prémontés peut être utilisé comme décharge de traction et crée l'étanchéité pour les câbles multifibres ou câbles FTTH.

CARACTERISTIQUES

- ▶ Solution flexible grâce aux cassettes d'épissure amovibles
- ▶ Montage au mur facile avec 2 vis
- ▶ Boîtier plastique verrouillable
- ▶ Rangement pour surlongueur de câble
- ▶ Construction pour max 4x F-3000® Duplex raccords
- ▶ Au total 5 entrée de câble

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- ▶ Dimensions: 190x130x40 mm (HxLxP)
- ▶ Indice de protection: IP54
- ▶ Matériel: Plastique (conforme RoHS)
- ▶ Poids: 0.3 kg
- ▶ Température d'installation: - 40 bis +80°C
- ▶ Introduction de câble: 5 x 10mm, 2 x 5mm

INFORMATIONS DE COMMANDE

ABREVIATION	DESCRIPTIONS	NO. DE COMMANDE
Mini-BEP	Mini-BEP boîtier de raccordement maison FTTH	BEY 1062685
Cassette d'épissure thermorétractable	Cassette d'épissure 12x thermorétractable pour BEP	BEY 1059272
Spleisskassette ANT	Cassette d'épissure 12x ANT pour BEP	BEY 1059273

Mini-BEP

Boîtier de raccordement pour appartement - FO

