

#### PANNEAUX 19"

Le *flexPatch* DIAMOND 1U est un panneau de distribution 19" de conception compacte, qui offre une gestion de fibres optimale, et supporte jusqu'à 24 portes duplex (48 fibres). L'éclateur du Fan-Out peut être introduit à l'arrière en utilisant une entre de câble approprié. Le couvercle amovible permet un accès optimal.

Les inscriptions sont disponibles sur notre page d'accueil.

#### PERFORMANCES

##### *flexPatch* fix

- ▶ La plaque frontale avec ces aimants rend simple l'utilisation
- ▶ Jusqu'à 48 fibres sur une unité (1U)
- ▶ Support frontal de guidage des cordons en fibre optique (option)
- ▶ Décharge de traction pour câbles Fan-Out ou Break-Out de différentes directions
- ▶ Entrées de câbles amovibles à l'arrière et sur le côté (au choix)
- ▶ Disponible dans les configurations E-2000®, SC, F-3000®, FC et ST™
- ▶ Montage simple et sûr du E-2000® FUSION
- ▶ 2 compartiments séparés, pour la réserve des câbles et pigtaills
- ▶ Panneau réglable en continu jusqu'à 60mm de profondeur, également quand il est installé
- ▶ Couvercle amovible pour un accès optimal


##### *flexPatch* fix amovible

- ▶ Toutes les caractéristiques du *flexPatch* fix
- ▶ La plaque frontale est amovible et inclinable jusqu'à 60° pour un accès optimal même dans les cas de haute densité d'équipement dans le rack



##### *flexPatch* fix

Accès aisé par le haut pour des travaux de fusion ou de réparation en retirant le couvercle prévu à cet effet.



##### *flexPatch* fix amovible

En cas de haute densité d'équipement dans le rack l'accès est facilité par la plaque frontale inclinable.

#### SPÉCIFICATIONS

- ▶ Matériel: Boîtier en tôle d'acier avec revêtement en poudre de couleur anthracite.  
*Le revêtement est choisi pour sa capacité à faire ressortir les déchets de fibre provenant des épissures.*  
Plaque frontale en aluminium éloxé
- ▶ Dimensions: 482.6 (19") x 44.45 (1U) x 240 mm (L x H x P)
- ▶ Poids:

	<i>flexPatch</i> fix:	<i>flexPatch</i> fix amovible:
24x E-2000® Compact	2157 gramme	2473 gramme
24x E-2000® Simplex	2041 gramme	2340 gramme
12x E-2000® Compact 45°	1994 gramme	2295 gramme



Couvercle amovible

## INFORMATIONS DE COMMANDE

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	CONFIGURATION
<i>flexPatch</i> fix 19" 1U 24xE-2000® Compact RJ (48 fibres)	équipé avec: 24x raccords E-2000® Compact RJ, MM50 µm E-2000® Compact RJ, MM50 µm OM3 E-2000® Compact RJ, MM62.5 µm E-2000® Compact RJ, SM9 µm 0° E-2000® Compact RJ, SM9 µm 8°	<i>flexPatch</i> fix <i>flexPatch</i> fix amovible
<i>flexPatch</i> fix 19" 1U 24xE-2000® Simplex (24 fibres)	équipé avec: 24x raccords E-2000® Simplex, MM50 µm E-2000® Simplex, MM50 µm OM3 E-2000® Simplex, MM62.5 µm E-2000® Simplex, SM9 µm 0° E-2000® Simplex, SM9 µm 8°	<i>flexPatch</i> fix <i>flexPatch</i> fix amovible
<i>flexPatch</i> fix 19" 1U 12xE-2000® Compact RJ 45° (24 fibres)	équipé avec: 12x raccords E-2000® Compact RJ, MM50 µm E-2000® Compact RJ, MM50 µm OM3 E-2000® Compact RJ, MM62.5 µm E-2000® Compact RJ, SM9 µm 0° E-2000® Compact RJ, SM9 µm 8°	<i>flexPatch</i> fix <i>flexPatch</i> fix amovible <i>flexPatch</i> fix 45° orientés vers la droite <i>flexPatch</i> fix 45° orientés vers la gauche
<i>flexPatch</i> fix 19" 1U 24xF-3000® Simplex (24 fibres)	équipé avec: 24x raccords F-3000® Simplex, MM50 µm F-3000® Simplex, MM50 µm OM3 F-3000® Simplex, MM62.5 µm F-3000® Simplex, SM9 µm 0° F-3000® Simplex, SM9 µm 8°	<i>flexPatch</i> fix <i>flexPatch</i> fix amovible
<i>flexPatch</i> fix 19" 1U 24xF-3000® Duplex (48 fibres)	équipé avec: 24x raccords F-3000® Duplex, MM50 µm F-3000® Duplex, MM50 µm OM3 F-3000® Duplex, MM62.5 µm F-3000® Duplex, SM9 µm 0° F-3000® Duplex, SM9 µm 8°	<i>flexPatch</i> fix <i>flexPatch</i> fix amovible
<i>flexPatch</i> fix 19" 1U 12xSC Duplex (24 fibres)	équipé avec: 12x raccords SC Duplex, MM50 µm SC Duplex, MM50 µm OM3 SC Duplex, MM62.5 µm SC Duplex, SM9 µm 0° SC Duplex, SM9 µm 8°	<i>flexPatch</i> fix <i>flexPatch</i> fix amovible
<i>flexPatch</i> fix 19" 1U 24xSC Duplex (48 fibres)	équipé avec: 24x raccords SC Duplex, MM50 µm SC Duplex, MM50 µm OM3 SC Duplex, MM62.5 µm SC Duplex, SM9 µm 0° SC Duplex, SM9 µm 8°	<i>flexPatch</i> fix <i>flexPatch</i> fix amovible
<i>flexPatch</i> fix 19" 1U 24xST™ (24 fibres)	équipé avec: 24x raccords ST™, MM50 µm ST™, MM50 µm OM3 ST™, MM62.5 µm ST™, SM9 µm 0° ST™, SM9 µm 8°	<i>flexPatch</i> fix <i>flexPatch</i> fix amovible
<i>flexPatch</i> fix 19" 1U 24xFC (24 fibres)	équipé avec: 24x raccords FC/PC, MM50 µm FC/PC, MM50 µm OM3 FC/PC, MM62.5 µm FC/PC, SM9 µm 0° FC/APC, SM9 µm 8°	<i>flexPatch</i> fix <i>flexPatch</i> fix amovible

Autres configurations et pièces détachées disponibles sur demande.